

## **Netzwerk- Serverschrank RS18 Mit Glastür vorne und geteilte Stahlblechtür hinten**

### **Verwendungszweck**

Zerlegbarer Verteilerschrank als Knotenpunkt der strukturierten Gebäudeverkabelung für den Einbau von aktiven und passiven Komponenten mit 19"-Rastermaß nach EN 60297.



## Merkmale und Ausführung

- Korpus
  - Zerlegbar
  - Tragkraft.....1500 kg
- 19"-Ebene
  - Vorne und hinten
  - Tiefenverstellbar
- Fronttür
  - Glastür
  - 3-Punkt-Verriegelung und Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder
  - Öffnungswinkel 180 °
- Rücktür
  - Vertikal geteilte Stahlblechtür
  - 3-Punkt-Verriegelung und Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder
  - Öffnungswinkel 180 °
- Seitenwände
  - Aus Stahlblech
  - Einteilig oder zweiteilig
    - Einteilig bei den Schränken.....22 HE; 26 HE; 36 HE
    - Zweiteilig bei den Schränken.....42 HE; 46 HE
  - Abnehmbar
  - Verschließbar
- Dach
  - Lüfterblech montierbar
  - Zwei seitliche Bürstenleisten zur Kabeleinführung
- Boden
  - Mit Bodenblech
  - Kabeleinführungen über Bürstenleisten
- Anreihbarkeit
  - Mit Anreihset 5499 013
- Sockel
  - Vormontierter Sockel 100 mm
- Erdung
  - Komplette Erdung
- Farbe.....RAL 7035 (lichtgrau), pulverbeschichtet
- Schutzart.....IP 20
- Sonderausführungen eines Schrankes auf Anfrage möglich.

## Technische Daten

### Klimabereich

Einsatz in trockenen Räumen

### Mechanische Daten

- Material..... Stahlblech 2 mm
- Maße..... siehe Tabelle
- Statische Tragkraft..... 1500 kg

Typenübersicht

Höhe inkl. Sockel	Seitenwände	(BxT) 600x800 mm	(BxT) 600x1000 mm	(BxT) 600x1200 mm	(BxT) 800x800 mm	(BxT) 800x1000 mm	(BxT) 800x1200 mm
1228 mm (22 HE)	1-teilig	5468 P02	5460 P02	5462 P02	5488 P02	5480 P02	5482 P02
1406 mm (26 HE)	1-teilig	5468 Q02	5460 Q02	5462 Q02	5488 Q02	5480 Q02	5482 Q02
1850 mm (36 HE)	1-teilig	5468 R02	5460 R02	5462 R02	5488 R02	5480 R02	5482 R02
2117 mm (42 HE)	2-teilig	5468 S02	5460 S02	5462 S02	5488 S02	5480 S02	5482 S02
2295 mm (46 HE)	2-teilig	5468 T02	5460 T02	5462 T02	5488 T02	5480 T02	5482 T02

